

Referenčné údaje MULTICOM 384

Reléové kontakty 3 x vstup + 4 výstupy pre vyvedenie stavov UPS do signalizačného panela

Výrobca: Riello UPS



Výrobok	Ref	Opis
MULTICOM 384	YSKCC00B	Komunikačná karta MULTICOM 384 poskytuje sadu bezpotenciálových kontaktov na zasielanie poplachov a stavovej signalizácie UPS. Kontakty sú pripojené pomocou svorkovnic. Signálne kontakty obsahujú Emergency Power Off (EPO), Remote Shut Down (RSD), On Battery, Battery low, Inverter Locked, On Bypass. Kontakty môžu byť preprogramované servisným personálom.

Balenie	Rozmery (dxšxv, mm)	Hmotnosť (kg)	Celkové balenie
Individuálne balenie	180x140x85	0,5 kg	1 kartón bez palety

Obsah balenia
Karta MultiCOM 384 + Kovový kryt slotu + Ochranný kryt + Káblková priechodka + Skrutky

Vlastnosti
<ul style="list-style-type: none"> - Karta MultiCOM 384 umožňuje diaľkové ovládanie príkazov na vypnutie a/alebo zapnutie UPS a niektorých stavov UPS - Max. prúd 3 A pri 250 V; - Prispôsobenie signálneho kontaktu; - Normálne otvorené alebo normálne zatvorené konfigurácie pre každý kontakt; - Prednastavené výstupy: BATTERY LOW, BATTERY WORKING, INVERTER LOCKED, LOAD ON BYPASS - Prednastavené vstupy: remote on, remote off, bypass command